

COMPOSANTS DE TOITURE
PROFILO



MONIER

DES TOITS A VIVRE

NOUE MANUFACTUREE AUTO-PORTEUSE



affilié à  **LAFARGE**

COMPOSANTS DE TOITURE

PROFILO

NOUE MANUFACTUREE AUTO-PORTEUSE

DESCRIPTION

La noue Profilo est une noue très innovante tant par sa conception que par son mode de pose.

- **Pose sans fond de noue** : Pré-pliée et hautement résistante à la pression (5806 newtons), la noue PROFILO se pose sans fond, ni liteau de demi pureau. Ainsi posée, un homme peut marcher dessus (distance entre deux points de fixation : 60 cm maxi).
- **Noue manufacturée facile à poser** : simple et rapide à mettre en œuvre. Ne nécessite aucune soudure, aucun pliage, et se fixe avec des pointes (3,5/30) ou des vis.
- **Hautement durable** : Structure en acier galvanisé à chaud Z 275 et double revêtement hautement résistant aux agressions extérieures (revêtement PUR).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SPECIFICATIONS

- Longueur : 2,1 m
- Largeur hors tout : 50 cm
- Largeur utile : 46 cm
- Epaisseur : 6/10ème
- Dureté : Résistance à une pression de 5806 newtons
- Poids : 4,8 kg/pièce
- Couleurs : Rouge, Brun et Zinc

MISE EN ŒUVRE

La pose s'effectue ainsi : la noue PROFILO peut être posée sur toute toiture ayant un angle de pente compris entre 15 et 60° (26 et 175 %). Dans le cas où les deux pentes ne sont pas du même angle, la différence ne doit pas excéder 15°.



- Venir poser la noue directement sur les liteaux non jointifs (2 cm).
- La distance maxi entre 2 points de fixation (liteaux) est de 60 cm*.
- S'assurer du sens de pose (flèche indicative du sens d'écoulement) et du respect du recouvrement.
- Recouvrement : 15 cm si pente < 30 %, 10 cm si pente ≥ 30 % (marquage).

- Utiliser les deux séries latérales de pré-perçage pour fixer la noue à chaque croisement de liteau avec une pointe (3,5/30) ou une vis.

- Venir couper les tuiles de manière à ce qu'elles recouvrent de 12 cm minimum la noue (niveau des bandes latérales). La ligne intérieure permet de faciliter le tracé de la découpe des tuiles.



Monier est membre du SAMT (Syndicat Accessoires Manufacturés de Toiture)



- **Beau rendu esthétique** : Disponible en Rouge, Brun et Zinc, PROFILO permet la réalisation de noues qui s'intègrent et soulignent le caractère de la toiture.
- **Universelle** : Convient pour tout type de tuile.
- **Très étanche** : Les parties latérales de la noue sont constituées de 5 barrières successives aux pénétrations d'eau.

A NOTER

Pour garantir la réalisation et l'efficacité optimale d'une noue, Monier vous propose le **système noue** composé de :

- La noue PROFILO,
- Le peigne de 75, 100 ou 120 afin d'empêcher toute pénétration latérale d'un oiseau ou d'un rongeur,
- La fixation TRANCHICLIP permettant une fixation rapide et efficace des tranchis de tuile.

- Pour toute découpe de la noue, utiliser uniquement des cisailles ou pinces de découpe.



- Pour toute finition où il est nécessaire de maroufler la noue au profil de la tuile, utiliser l'adaptateur que l'on posera en partie inférieure de la noue. Fabriqué en matière très ductile, vous pourrez le maroufler au profil de la tuile.



- Lors de la connexion entre deux noues, vous pouvez utiliser la bande WAKAFLEX 14 cm aux coloris correspondants.



- Pour empêcher toute pénétration d'oiseaux ou de rongeurs sous les tuiles, disposer des peignes de protection dans le sens de la noue.

Monier vous recommande la pose d'un écran de sous-toiture. Celui-ci assure une fonction complémentaire d'étanchéité (Voir Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB).

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d'évoluer.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Monier se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme



www.monier.fr

S.A.S. au capital de 106 550 000 € - 662 043 272 R.C.S. Paris
Siège social : 12, avenue d'Italie - 75013 Paris - T : 01 53 80 69 00 - F : 01 53 80 69 69

Si vous êtes un professionnel :

N° Indigo 0 820 385 385

Si vous êtes un particulier :

N° Indigo 0 825 07 77 09

0,15 Euros TTC/m